

NOTICE D'ENTRETIEN

MENUISERIES ALUMINIUM

Pour que vos menuiseries durent encore plus longtemps ...

Les profilés de fenêtre en aluminium ont une surface lisse et peu sensible à la salissure. Aussi, elles sont relativement faciles à nettoyer et à entretenir, mais nécessitent néanmoins des gestes simples pour en assurer la longévité.

Pour entretenir vos menuiseries aluminium, celles-ci doivent être nettoyées une à trois fois par an en fonction de leur exposition aux salissures. Il vous suffit de les laver soigneusement avec une éponge douce (ou chiffon microfibre) et de l'**eau savonneuse** (ou détergent au pH doux, compris entre 5 et 7), de les rincer à l'eau claire et enfin de les sécher avec un chiffon doux et absorbant.

Dans les zones proches d'industries chimiques ou en bord de mer, l'opération doit être renouvelée tous les mois afin d'éviter les taches dues au salpêtre ou à d'autres matières corrosives.

 **Les produits à proscrire** lors de l'entretien de vos menuiseries aluminium sont les suivants :

- Les substances abrasives et agressives comme certains détergents ménagers, lessives et solvants ;
- Les produits fortement basiques ou acides ;
- Les nettoyeurs utilisés habituellement pour le cuivre, l'argent ou l'aluminium brut ;
- Tout abrasif en général (éponge à poncer, papier-ponce, etc.).
- De manière générale, les produits sur lesquels figure un des pictogrammes suivants :



Les surfaces aluminium doivent être protégées contre le calcaire et les éclaboussures de mortier, peinture ou plâtre, surtout pendant la période de construction. De telles salissures laisseraient des taches claires qui ne pourraient plus être enlevées ultérieurement. Pour cela, nous recommandons de coller un film plastique spécial sur les surfaces avant les travaux de construction ou de ravalement extérieur et de laver immédiatement les éventuelles éclaboussures.

En dehors du nettoyage habituel, un entretien annuel de vos menuiseries est préconisé pour en prolonger la durée de vie et maintenir le confort d'utilisation des éléments.

- Appliquer un peu de lubrifiant dans tous les **mécanismes de la menuiserie** : serrure, charnières, paumelles, accessoires. Il est recommandé d'utiliser un pinceau afin que le lubrifiant pénètre mieux. Attention : ne pas mettre de lubrifiant dans les roues des vantaux des coulissants, elles sont déjà auto-lubrifiées.
- Pulvériser (ou enduire) les **joint**s de battements avec un produit siliconé (produit d'entretien pour joints). Ceci les maintient souples et évite qu'ils ne deviennent collants. A cette occasion, vérifier tous les joints pour prévenir d'éventuelles détériorations.
- Des dépôts de salissure et des corps étrangers peuvent s'accumuler entre les **rails** des fenêtres coulissantes et compromettre le bon fonctionnement des menuiseries, l'**évacuation des eaux** de pluie ou le système d'aération. Pour éviter ces problèmes, il suffit d'aspirer les corps étrangers avec le petit embout de votre aspirateur.



Si vous n'aimez pas **la lumière**,
on ne peut rien faire pour vous ...



www.delplast.fr

NOTICE D'ENTRETIEN

MENUISERIES PVC

Pour que vos menuiseries durent encore plus longtemps ...

Le PVC est un matériau particulièrement résistant aux agressions extérieures et garantit à ce titre une grande longévité à vos menuiseries. Toutefois, vos fenêtres restent exposées à la pollution, à la poussière et à diverses taches du quotidien, et méritent donc un nettoyage régulier.

L'entretien du PVC est très simple ! En effet, les produits en PVC ne retiennent pas la saleté et la poussière. Il suffit de les nettoyer régulièrement avec une éponge douce (ou chiffon microfibre) et de l'**eau savonneuse** ou à l'aide de produits spécifiques PVC. Afin d'éviter de rayer le PVC, il est fortement conseillé de ne jamais nettoyer les profilés à sec.

Dans les zones en bord de mer, environnement nettement plus corrosif à cause du sel, il est nécessaire de rincer régulièrement vos menuiseries PVC à l'eau claire.

 **Les produits à éviter** lors de l'entretien du PVC sont les suivants :

- Les substances agressives ;
- Les produits abrasifs ou à base de chlore ;
- Les solvants ou autres composés odorants tels que l'acétone, la térébenthine ou le white spirit.
- De manière générale, les produits sur lesquels figure un des pictogrammes suivants :



EXPLOSIF



INFLAMMABLE



COMBURANT



CORROSIF



GAZ SOUS
PRESSION



TOXICITÉ AIGUË



DANGEREUX POUR
L'ENVIRONNEMENT



NOCIF OU IRRITANT



DANGEREUX POUR
LA SANTÉ

Un entretien annuel des **joints d'étanchéité**, qui peuvent rapidement s'encrasser, est également conseillé. Après nettoyage, ceux-ci peuvent être enduits d'un produit d'entretien pour joints ou de talc en poudre pour allonger leur durée de vie. Tout comme les profilés PVC, les joints d'étanchéité ne doivent pas entrer en contact avec des nettoyeurs agressifs, concentrés ou des produits qui contiennent ces agents.

Un entretien régulier des **quincaileries** est également préconisé. Pour leur assurer un fonctionnement optimal et une longue durée de vie, toutes les parties mobiles doivent être contrôlées au moins une fois par an et lubrifiées si nécessaire.

Des dépôts de salissures et des corps étrangers peuvent s'accumuler entre les rails des fenêtres coulissantes et compromettre le bon fonctionnement des menuiseries, l'évacuation des eaux de pluie ou le système d'aération. Pour éviter ces problèmes, il suffit d'aspirer les corps étrangers avec le petit embout de votre aspirateur.

 Ne peignez jamais vos profilés en PVC.



Si vous n'aimez pas **la lumière**,
on ne peut rien faire pour vous ...



www.delplast.fr

INTENSITÉ

Laquage premium haut en couleur

PVC COMPOSITE

NOTICE D'ENTRETIEN

Pour que vos menuiseries durent encore plus longtemps ...

Exclusivement proposé en finition sablée, le laquage INTENSITÉ assure à vos menuiseries PVC composite une excellente résistance aux rayures et aléas du quotidien. Néanmoins, vos fenêtres restent exposées à la pollution, à la poussière et à diverses salissures, et méritent donc un nettoyage régulier.

L'entretien de vos menuiseries laquées INTENSITÉ est très simple. En effet, leur entretien courant consiste en un simple **lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux** (pH compris entre 5 et 8) suivi d'un **rinçage abondant** à l'eau claire puis d'un **essuyage soigné** avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant.

Dans les zones en bord de mer, environnement nettement plus corrosif à cause du sel, il est nécessaire de rincer régulièrement vos menuiseries PVC à l'eau claire.

Le matériel utilisé ne doit pas être agressif : il ne doit pas abraser, rayer, décolorer ou colorer les surfaces laquées, tout comme l'ensemble des éléments constitutifs de la menuiserie. Sont exclus notamment : éponges abrasives, brosses à poils durs, pailles de fer et chiffons de couleur.

De manière générale, **il est recommandé de faire un essai systématique sur une zone cachée** (zone test) avant toute opération de nettoyage pour valider la compatibilité des produits préconisés.

Les produits recommandés pour le nettoyage des surfaces laquées sont :

- Les nettoyeurs domestiques ou industriels à pH neutre ;
- Les produits à vitre et les produits à vaisselle à pH neutre.

Les autres produits sont fortement déconseillés pour le nettoyage des surfaces laquées, entre autres :

- Les acides (acétique, chlorhydrique, nitrique, sulfurique) et les bases (lessive de soude, eau de javel, ammoniaque) ;
- Les oxydants : eau oxygénée ;
- Les solvants organiques :
 - Acétone et dérivés : dissolvants ;
 - Alcools : ménagers, alcool à brûler, alcool médical, isopropanol ;
 - Essences et autres distillats du pétrole : white spirit, gasoil, essence ;
 - Nettoyeurs mastic et dégoudronnant : acétate de méthylethyle ;
 - Produits anti-graffiti : dérivés du propylène glycol, essence de térébenthine ;
 - Poudres et crème à récurer.
- De manière générale, les produits sur lesquels figure un des pictogrammes suivants :



EXPLOSIF



INFLAMMABLE



COMBURANT



CORROSIF



GAZ SOUS
PRESSION



TOXICITÉ AIGUË



DANGEREUX POUR
L'ENVIRONNEMENT



NOCIF OU IRRITANT



DANGEREUX POUR
LA SANTÉ

Un contrôle régulier est nécessaire afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de zone de rétention (encrassement) et que les **orifices de drainage** des menuiseries soient débouchés. Des dépôts de salissures et des corps étrangers peuvent également s'accumuler entre les rails des fenêtres coulissantes et compromettre le bon fonctionnement des menuiseries, l'évacuation des eaux de pluie ou le système d'aération. Pour éviter ces problèmes, il suffit d'aspirer les corps étrangers avec le petit embout de votre aspirateur.

Un entretien annuel des **joints d'étanchéité**, qui peuvent rapidement s'encrasser, est également conseillé. Après nettoyage, ceux-ci peuvent être enduits d'un produit d'entretien pour joints ou de talc en poudre pour allonger leur durée de vie. Tout comme les profilés, les joints d'étanchéité ne doivent pas entrer en contact avec des nettoyeurs agressifs, concentrés ou des produits qui contiennent ces agents.

Un entretien régulier des **quincaileries** est également préconisé. Pour leur assurer un fonctionnement optimal et une longue durée de vie, toutes les parties mobiles doivent être contrôlées au moins une fois par an et lubrifiées si nécessaire.

RAPPELS



Si vous n'aimez pas **la lumière**,
on ne peut rien faire pour vous ...



www.delplast.fr