

# INTENSITÉ

Laquage premium haut en couleur

PVC COMPOSITE

## NOTICE D'ENTRETIEN

### Pour que vos menuiseries durent encore plus longtemps ...

Exclusivement proposé en finition sablée, le laquage INTENSITÉ assure à vos menuiseries PVC composite une excellente résistance aux rayures et aléas du quotidien. Néanmoins, vos fenêtres restent exposées à la pollution, à la poussière et à diverses salissures, et méritent donc un nettoyage régulier.

L'entretien de vos menuiseries laquées INTENSITÉ est très simple. En effet, leur entretien courant consiste en un simple **lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux** (pH compris entre 5 et 8) suivi d'un **rinçage abondant** à l'eau claire puis d'un **essuyage soigné** avec un chiffon doux, non abrasif et absorbant.

Dans les zones en bord de mer, environnement nettement plus corrosif à cause du sel, il est nécessaire de rincer régulièrement vos menuiseries PVC à l'eau claire.

**Le matériel utilisé ne doit pas être agressif** : il ne doit pas abraser, rayer, décolorer ou colorer les surfaces laquées, tout comme l'ensemble des éléments constitutifs de la menuiserie. Sont exclus notamment : éponges abrasives, brosses à poils durs, pailles de fer et chiffons de couleur.

De manière générale, **il est recommandé de faire un essai systématique sur une zone cachée** (zone test) avant toute opération de nettoyage pour valider la compatibilité des produits préconisés.

**Les produits recommandés pour le nettoyage des surfaces laquées sont :**

- Les nettoyeurs domestiques ou industriels à pH neutre ;
- Les produits à vitre et les produits à vaisselle à pH neutre.

**Les autres produits sont fortement déconseillés** pour le nettoyage des surfaces laquées, entre autres :

- Les acides (acétique, chlorhydrique, nitrique, sulfurique) et les bases (lessive de soude, eau de javel, ammoniaque) ;
- Les oxydants : eau oxygénée ;
- Les solvants organiques :
  - Acétone et dérivés : dissolvants ;
  - Alcools : ménagers, alcool à brûler, alcool médical, isopropylol ;
  - Essences et autres distillats du pétrole : white spirit, gasoil, essence ;
  - Nettoyeurs mastic et dégraissant : acétate de méthylethyle ;
  - Produits anti-graffiti : dérivés du propylène glycol, essence de térébenthine ;
  - Poudres et crème à récurer.
- De manière générale, les produits sur lesquels figure un des pictogrammes suivants :



EXPLOSIF



INFLAMMABLE



COMBURANT



CORROSIF



GAZ SOUS  
PRESSION



TOXICITÉ AIGUË



DANGEREUX POUR  
L'ENVIRONNEMENT



NOCIF OU IRRITANT



DANGEREUX POUR  
LA SANTÉ

Un contrôle régulier est nécessaire afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de zone de rétention (encrassement) et que les **orifices de drainage** des menuiseries soient débouchés. Des dépôts de salissures et des corps étrangers peuvent également s'accumuler entre les rails des fenêtres coulissantes et compromettre le bon fonctionnement des menuiseries, l'évacuation des eaux de pluie ou le système d'aération. Pour éviter ces problèmes, il suffit d'aspirer les corps étrangers avec le petit embout de votre aspirateur.

Un entretien annuel des **joints d'étanchéité**, qui peuvent rapidement s'encrasser, est également conseillé. Après nettoyage, ceux-ci peuvent être enduits d'un produit d'entretien pour joints ou de talc en poudre pour allonger leur durée de vie. Tout comme les profilés, les joints d'étanchéité ne doivent pas entrer en contact avec des nettoyeurs agressifs, concentrés ou des produits qui contiennent ces agents.

Un entretien régulier des **quincailleries** est également préconisé. Pour leur assurer un fonctionnement optimal et une longue durée de vie, toutes les parties mobiles doivent être contrôlées au moins une fois par an et lubrifiées si nécessaire.

RAPPELS



Si vous n'aimez pas la lumière,  
on ne peut rien faire pour vous...



www.delplast.fr